

Da quanto esposto nel presente verbale, tenuto conto delle Regole del Giuoco e delle Carte Federali relative ai Campionati organizzati dal Comitato Regionale Umbria – L.N.D. – F.I.G.C. si dichiara

OMOLOGATO

ai soli fini sportivi il Campo di Calcio a 11 nel rispetto dei parametri e delle misure contenute nel presente Verbale di sopralluogo. Il presente Certificato ha validità di anni quattro dalla data del sopralluogo pertanto scade il 12/08/2029.

IL TECNICO INCARICATO


Arch. Lanfranco Rossi

IL FIDUCIARIO REGIONALE


Arch. Lanfranco Rossi

Condizioni di Omologazione

- 1) La presente omologazione non legittima l'utilizzo dell'Impianto in assenza di idoneo titolo da parte della Società richiedente, né sostituisce il Certificato di Agibilità e le Certificazioni di Legge richieste per l'utilizzo di detto Impianto.
- 2) La validità della presente Omologazione, concessa ai soli fini calcistici, è in ogni caso subordinata al mantenimento integrale delle misure rilevate e delle caratteristiche del campo riportate nel presente verbale.
- 3) Ogni variazione apportata all'Impianto, successivamente alla data di sopralluogo indicata nel presente verbale, comporta di fatto l'annullamento immediato della presente omologazione.
- 4) Il campo per destinazione, così come rilevato alla data del sopralluogo, dovrà essere tenuto costantemente libero da ogni tipologia di ostacolo fisso o mobile.
- 5) Il presente verbale di omologazione dovrà essere conservato tra gli Atti della Società ed una copia dovrà essere esposta negli spogliatoi dei Direttori di Gara.
- 6) Il Presidente della Società in indirizzo, si impegna a far risultare espressamente i vincoli e gli obblighi di cui al presente verbale nei confronti dei propri successori o aventi causa a qualsiasi titolo.

IL TECNICO INCARICATO


Arch. Lanfranco Rossi

IL FIDUCIARIO REGIONALE


Arch. Lanfranco Rossi

Perugia, li 12/08/2025



COMITATO REGIONALE UMBRIA

VERBALE DI SOPRALLUOGO


effettuato in data 12/08/2025



- Campo di calcio ubicato in : **Comune di Magione**
- Via: **Vocabolo Val di Rigo – Loc. San Feliciano (Canottieri)** - Prov. **Perugia**
- Ente Proprietario: **Circolo Canottieri**
 - Soggetto Gestore Impianto: **A.S.D. MARRA S.FELICIANO-**
 - Tipologia di Contratto: Convenzione con la Società Sportiva
- Società che Utilizzano l'Impianto: **A.S.D. MARRA S.FELICIANO**

1) TERRENO DI GIUOCO:

- a) rettangolo di giuoco: lunghezza mt. **102.00** ; larghezza mt **57.00** ;


(INDICARE ORIENTAMENTO)  Pendenza (% in direzione degli assi): 0,5%

- b) campo per destinazione (contornante il campo di giuoco – largh. sui quattro lati):

nord-est (lato corto) **mt 2.90/3.20**; nord-ovest (lato lungo) **mt 1.60/1.50**;

sud-ovest(lato corto) **mt 3.05/4.25**; sud-est (lato lungo) **mt 2.40/2.15**;

uguale

livello  dal livello del terreno di giuoco
diverso

- c) panchine: n. **2**; distanza dalla linea laterale: **mt. 1.60**;
- d) caratteristiche della superficie (tipo): **erba naturale e graminacee**;
- e) segnatura (larghezza): **12**; materiale impiegato: **tempera**;
- f) bandierine angoli: altezza fuori terra: **ml. 1.50** (minimo mt. 1,50);
- g) condizioni del terreno di giuoco: **buone**
- h) osservazioni: //

2) PORTE

- a) luce netta (misurata all'interno dei pali): larghezza mt. **7,32**; altezza mt. **2.44 / 2.43**;
- b) pali e sbarre trasversali : materiale: **alluminio** sezione: **Ellittica**;
- dimensioni: **12x10** colore: **Bianco**;
- c) reti: **F.sintetica**; sistema di ancoraggio: **Fissaggio ai pali ed ancorate al terreno con staffe in ferro**;
- d) altre osservazioni: //

a) esterna: **Recinzione con paletti e rete metallica** $h = mt\ 5.30$ dietro le due porte (ovvero nord-est e sud-ovest) di cui 2.30 m rete metallica e 3.00 m rete plastificata), nei lati più lunghi (ovvero nord-ovest e sud-est) **H=2.30 tutta metallica;**

b) osservazioni sullo stato della recinzione:

- **accesso mezzi di soccorso consentito attraverso cancello con sovrastante rete parapalloni parte sud-ovest: dimensioni largh. ml. 2.56**

a) struttura muraria (muratura, legno, ecc.): **muratura portante**;

b) vani e servizi:

- per gli ufficiali di gara n. 1 ; **mq. 3.82** docce n. 2 ; WC n.1 ; lavabo n. 1;
- squadra Locale: n. 1; **mq. 19.20** docce n. 5; TURCA n. 1; lava scarpe n. 1;
- squadra Ospite: n. 1; **mq. 15.00** docce n. 4; TURCA n. 1; lava scarpe n. 1;

c) serramenti e protezioni: **in metallo**;

d) locali per altri usi: **magazzino**

e) arredamento: **Panche ed appendiabiti**;

f) sistemi di riscaldamento e produzione acqua calda: Corpi scaldanti: **termosifoni**;

g) ubicazione degli spogliatoi sul lato: **sud-ovest**;

(descrivere l'ubicazione se all'interno della recinzione o ad esso collegato o esterno, ecc.)

(descrivere il percorso dall'esterno e dallo spogliatoio al campo specificando se separato da quello del pubblico)

a) **Letto con medicinali presenti nel locale spogliatoio.**
Altre osservazioni: Defibrillatore non presente sul posto

Architectural drawing of a rectangular field layout, likely a sports field, with dimensions and labels in Italian.

Overall Dimensions:

- max mt. 90 (top)
- min. mt. 45 (top)
- 102.00 (left)
- max mt. 120 (bottom)

Internal Dimensions and Features:

- bandierina d'angolo (corner flag)
- 11.00, 5.50, 7.32 (top horizontal segments)
- 16.50 (top horizontal distance from corner flag)
- 1.00 (top left corner offset)
- 0.00, 5.50 (top right corner offset)
- 9.13, 11.00, 0.22 (top right corner offset)
- 16.50 (top right corner offset)
- 9.15 (radius of the central circle)
- linea mediana (median line)
- area di rigore (goal area)
- punto del calcio di rigore (penalty spot)
- area di porta (goal area)
- campo per destinazione (destination field)

Porte (Doors):

- 0.10, 0.12 (top right corner offset)
- 0.50 (top right corner offset)
- 2.44 (top right corner offset)
- 7.32 (top horizontal distance from corner flag)
- 1.50 (top horizontal distance from corner flag)

SEZ. PALI (Pole Sections):

- 0.10, 0.12 (top right corner offset)
- 0.10, 0.12 (top right corner offset)
- 0.10, 0.12 (top right corner offset)
- 0.10, 0.12 (top right corner offset)